

Reinigen - Schützen - Pflegen von **Composit** -Küchenarbeitsplatten

Diese Anleitung gilt für Küchenarbeitsplatten aus harzgebundenen Kunststeinen (Composit genannt). Diese Kunststeine werden aus den natürlichen Rohstoffen Quarz, Granit oder Marmor gefertigt, die mit hochwertigen Kunststoffen gebunden werden. Die Platten zeichnen sich durch geringe Wasseraufnahme, lange Haltbarkeit und einfache Pflege aus. Die richtige Behandlung von Anfang an ist jedoch bei allen Anwendungen wichtig.

Die 3 Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

1

Erstreinigung neuer Flächen *gebrauchte Flächen: siehe Seite 2*

Lithofin MN Grundreiniger -säurefrei- entfernt fettige Allgemeinverschmutzungen u.v.m.



Bedarf:
1Liter/20m²



Etwas Produkt auf der feuchten Fläche verteilen, einige Min. einwirken lassen



Abwischen und mit Wasser nachwaschen, bis alle Reinigerreste entfernt sind



Fläche trocknen lassen und vor Feuchtigkeit schützen

Erforderliche Geräte: Mikrofasertuch oder Schwamm(tuch)

2

Schutzbehandlung gegen Flecken


Lithofin MN Protector schützt gegen Flecken und erleichtert die Pflege



Bedarf:
1Liter/20m²



Bitte beachten



Produkt in Wanne oder Schale füllen



Mit Pinsel, Rolle oder Tuch gleichmäßig auftragen, 10 Min. einziehen lassen



Streifen und Überschuss mit Tuch verreiben bzw. abnehmen



Ca. 2 Std. trocknen lassen, ca.24 Std vor Feuchtigkeit schützen

Erforderliche Geräte: Schale oder Wanne, Rolle, Pinsel, Putztücher

3

Regelmäßige Unterhaltspflege *Zusatzpflege siehe Seite 2*

Lithofin MN Easy-Clean -regelmäßig verwendet- reinigt und verleiht zusätzlichen Schutz.



Bedarf:
500ml



Aufsprühen und kurz einwirken lassen.



Gelösten Schmutz mit feuchtem (Schwamm) Tuch abwischen

Erforderliche Geräte: Schwammtuch

Alle empfohlenen Produkte sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Sie wurden von unabhängigen Instituten nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz geprüft. Bei sachgemäßer Verarbeitung der Reinigungsprodukte bleiben keine bedenklichen Wirkstoffe auf der Steinoberfläche zurück.

weitere Angaben: siehe Seite 2

1 Vorreinigung bei Nachbehandlung gebrauchter Flächen

- ◆ Die Nachbehandlung einer bereits benutzten Arbeitsplatte erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche entfernt werden.
- Lithofin MN Grundreiniger Je nach Verschmutzung bis 1:2 mit Wasser verdünnen, mit Bürste oder Padschwamm satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Danach gut durchbürsten und weitere 5 Minuten warten.
- Unter Bürsten Wasser zugeben und Flüssigkeit aufnehmen.
- Mit sauberem Wasser nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.
- ◆ Nach ca. 1-2 Std. Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.

2 weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

- ◆ Die Imprägnierung rüstet die Oberfläche wasser- und ölabweisend aus, dadurch werden Flecken verhindert.
- ◆ Durch die Imprägnierung mit Lithofin MN Protector wird die Oberfläche merkbar farbkraftiger und der Glanzgrad wird erhöht.
- ◆ Die Fläche wird deutlich pflegeleichter und bleibt über Jahre schön.
- ◆ Die Wirkstoffe sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. (Bestätigt durch Untersuchungsbericht der LGA, Nürnberg).
- ◆ Wir empfehlen die Imprägnierung jährlich zu wiederholen, um stets den optimalen Schutzeffekt zu gewährleisten.

Wichtig:

- ◆ **Vorher Probefläche anlegen.** Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- ◆ Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann. Gebrauchte Flächen vorher mit Lithofin MN Grundreiniger gut reinigen.
- ◆ Überschuss von nicht eingezogenem Produkt innerhalb 15 Min. restlos abwischen. Angetrocknete Reste mit Mikrofasertuch innerhalb 12 Std. abreiben.
- ◆ Imprägnieren schützt nicht vor Säureeinwirkung.

Wichtige Hinweise:

- △ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.
 - △ Kunststein mit Marmor- oder Kalksteinbestandteilen wird von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Zitronensaft, Ketchup, Wein, Sekt, säurehaltigen Reinigern etc. angegriffen.
 - △ Kunststeinflächen nicht mit kratzenden, schmirgelnden Stoffen wie Topfreinigerschwämmen und Scheuerpulver o.ä. behandeln, da dies zu Kratzern oder matten Stellen führt.
- TIPP:** Vermeiden Sie auslaugende, stark fettlösende Reiniger, sowie Produkte, die Schichten bilden oder Rückstände hinterlassen, sie beeinträchtigen das gepflegte Aussehen und erschweren die Pflege.

△ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren (53b-D8.08gps).